

製 品 仕 様 書

品 目	1000. 石油小形給湯機 3110. 高圧力型石油小形給湯機		受付年月日
			※
			受付番号
型 式 の 呼 び		※	
項 目		仕 様	
種 類	燃 焼 方 式	2. ポット式 3. 圧力噴霧式 7. 気化式 11. 回転霧化式 15. ジェット噴霧式	
	給排気方式	6. 屋内用半密閉式強制通気形 7. 屋内用半密閉式強制排気形 9. 屋内用密閉式強制給排気形 10. 屋外用開放形（全周吹き出し） 17. 屋外用開放形（前方吹き出し） 11. 屋外用強制通気形 12. 屋外用強制排気形 13. 屋外用強制給排気形 14. 屋内外用半密閉式強制通気形 15. 屋内外用半密閉式強制排気形 16. 屋内外用密閉式強制給排気形	
	給 水 方 式	1. 水道直結式 2. シスターン式	
	加 熱 形 態	41. 瞬間形 42. 貯湯式急速加熱形	
油 タ ン ク		容量： L 一体式・別置き	
燃 料 消 費 量		最大 kW (L/h)	最小 kW (L/h)
連 続 給 湯 効 率		%	
連 続 給 湯 出 力		最大 kW	最小 kW
モ ー ド 熱 効 率		%	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		単相 (100・200) V (50・60・50/60) Hz	
消費電力 (50/60Hz)		点火時： / W	燃焼時： / W
電動機及び電磁ポンプの巻線の種類		燃焼用モータ [種]	電磁ポンプ [種] 電磁弁 [種] 電磁ソレノイド [種]
最高使用水頭圧 又は最高使用圧力		m kPa	
熱 交 換 器 容 量		L	
大 き さ ・ 質 量		高さ： mm	幅： mm 奥行： mm 質量： kg
対震自動消火装置	型 名		
	感震部	1. 落球 2. その他 ()	
	消火部	1. 燃料遮断式 2. その他 ()	
過熱防止装置の取付位置及び設定温度		[取付位置:] [設定温度: °C]	
水 流 検 知 装 置		作動圧力又は作動水量 l/min・l/h・kPa	

備考：機器により該当しない項目は、記載しなくてもよい。 ※印欄は、協会にて記入